



AURO

Naturfarben

Tapetenkleister

Verwendung: Zum Verkleben von leichten, mittel-schweren bis schweren Papiertapeten.

Vorbereitung: Untergrund muß fest, trocken und sauber sein. Risse und Löcher mit AURO Nr. 329 glattspachteln. Sandende Putze ggf. verfestigen mit AURO Nr. 301, saugenden Untergrund vorkleistern.

Verarbeitung: Pulver unter Rühren gleichmäßig und

klumpenfrei in kaltes Wasser einrühren. 1 Stunde quellen lassen, erneut gut durchrühren. Tapetenrückseite gleichmäßig mit Kleister einstreichen, einweichen lassen und verkleben; besonders sorgfältig im Nahtkantenbereich arbeiten.

Zusammensetzung: Methylzellulose.

Verarbeitung	Ansatz	Wassermenge pro 200g	200 g reichen für ca.
Vorkleistern	1 : 80	16 l	120-160 m ²
leichte Tapeten	1 : 50	10 l	80-100 m ²
mittlere Tapeten	1 : 45	9 l	60-80 m ²
Raufaser/schwere Tapeten	1 : 40	8 l	40-60 m ²

Hinweise: Kühl und trocken, für Kinder unerschbar lagern und nicht ins Abwasser geben. Lagerstabilität ca. 2 Jahre. Eintrocknete Produktreste kompostieren oder in den Hausmüll geben. Flüssige Reste entsorgen: EAK-Code 200112, EAK-Bezeichnung: Farben, Klebstoffe



AURO Pflanzenchemie AG, D-38122 Braunschweig, Tel.: 0531 - 281 41 41

Verpackungsmaterial: Natronkraftpapier mit PE-Inneneinlage.

Nr. 389



200 g

Pulver